


ATB-FC serie



Overview

- Kegewiel reductor met uitgaande doorlopende holle as en motorflens aan de ingaande kant
- Stalen behuizing, gebruneerd. Aluminium zwart geanodiseerde motor adapterplaat
- Stalen uitgaande holle as met krimpschijven (worden meegeleverd)
- Spiraal kegewiel vertanding, planetaire deel met rechte vertanding
- Nominale koppels:
 - T_{2N} : 12 Nm – 3.200 Nm
- Overbrengverhouding
 - 1-stage : 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5
 - 2-stage : 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 35 / 50
 - 3-stage : 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 350 / 500
- Spelingarm
 - 1-traps : ≤ 6 arcmin
 - 2-traps : ≤ 8 arcmin
 - 3-traps : ≤ 10 arcmin
- Hoog rendement
 - 1-traps : $\geq 98\%$
 - 2-traps : $\geq 94\%$
 - 3-traps : $\geq 94\%$
- Eenvoudige montage
- Compacte bouw
- Bouwgrootte: ATB065FC / ATB075FC / ATB090FC / ATB110FC / ATB140FC / ATB170FC / ATB210FC / ATB240FC / ATB280FC

Specifications

Inertia

Sizes